

R29X



Sistema
Radiante

Detentor escuadra para adaptador 16



► Especificaciones de producto

R29X033

Dimensiones: Detentor recto con conexión para tubo de hierro.

Detentor escuadra p/adaptador 16

REGULACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para permitir que el instalador pueda disponer de un sistema de instalación completo, dentro de la serie TG, F "Giacotech", también se han previsto los detentores, elementos indispensables para el correcto equilibrado del sistema.

Esta operación es de fundamental importancia para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Al retirar el capuchón superior, se puede acceder fácilmente al eje de ajuste que debe maniobrase utilizando una llave Allen (R73). Partiendo desde la posición totalmente cerrado, el obturador se abre en función de lo establecido en el proyecto de la instalación.



CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> R29TG




Detentor escuadra, con conexión para adaptador de tubo de cobre, plástico o multicapa.
Fluidos válidos: agua y soluciones glicoladas (máx. 30%)
Rango de temperatura: 5÷110 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar

Materiales
Cuerpo y componentes principales: latón UNI EN 12165 CW617N
Eje monobloque: latón UNI EN 12164 CW617N
Capuchón de protección: ABS o latón, según los códigos
Juntas: EPDM

Código	Conexiones	Acabado	Tipo de capuchón	Adaptadores para utilizar	Tipo de enlace
R29X033	1/2" M (G, ISO 228) x base 16	latón cromado	Capuchón de plástico	R178, R178C, R179, R179AM	Enlace con autojunta

Código	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R29X033	1/2" x 16	47	53	21	70	-	30



Características hidráulicas

